

T 机芯总线数据表

项 目	数 据	内 容
RCUT	20 20	红暗平衡
GCUT	20 36	绿暗平衡
BCUT	20 1C	蓝暗平衡
GDRV	40 41	绿亮平衡
BDRV	40 40	蓝亮平衡
CNIX	7F 7F	对比度最大值
BRIC	40 48	亮度中间值
COLC	40 40	N制色度中间值
TNIC	40 40	色调中间值
GOLP	00 00	PAL制色度中间值
GOLS	40 40	SECAM制色度中间值
SCOL	07 07	副色度
SCNT	0D 0F	副对比度
CNIC	50 58	副对比度中间值
CNTN	00 00	副对比度最小值
BRIX	35 45	副亮度最大值
BRIN	25 25	副亮度最小值
COLX	3F 3F	副色度最大值
COLN	00 00	副色度最小值
TNIX	28 28	副色调最大值
TINN	28 28	副色调最小值
ST3	25 25	TV-3.58清晰度
SV3	25 25	AV-3.58清晰度
ST4	25 15	TV-4.43清晰度
SV4	25 25	AV-4.43清晰度
SVD	26 26	DVD清晰度中间值
ASSE	07 07	单边清晰度
SHPX	38 38	清晰度最大值
SHPN	15 15	清晰度最小值
TXCX	1F 1D	屏显对比最大值
RGCN	1F 1F	屏显对比最小值
ABL	37 37	ABL数据
DCBS	33 33	A part of Video data in detail
CLFO	0B 0B	The data when TV mode&SOUND SYS!=M
CLFM	4B 4B	The data when TV mode&SOUND SYS=M
CLVO	4B 4B	The data when YUV mode&SOUND SYS!=M
CLVD	4B 4B	The data when YUV mode&SOUND SYS=M
DEF	01 01	A part of DEF COMP data in detail
AKB	00 00	AKB SYSTEM
SECD	18 18	SECAM mode 0:off center 1:ON 35KHz
HPOS	13 12	50Hz行中心
VP50	02 03	50Hz帧中心
HIT	2B 1C	50Hz帧幅
HPS	02 03	60Hz行中心
VP60	00 04	60Hz帧中心
HITS	02 03	60Hz帧幅
VLIN	0D 0D	50Hz帧线性
VSC	09 02	50Hz帧S校正
VLIS	02 FF	60Hz帧线性
VSS	00 02	60Hz帧S校正
SBY	08 08	SECAM B-Y Black
SRV	08 08	SECAM B-Y Black
BRTS	00 03	副亮度
RAGC	25 2C	高放AGC
HAFC	09 09	AFC增益
V25	3D 35	音量25%
V50	57 50	音量50%
V100	7F 65	音量100%

项 目	数 据	内 容
MUTT	00 00	Y-MUTE SOFT START
STAT	00 00	CONTOPAST UP FOR SOFT START
ELD0	52 52	FLAGS FOR IF
EGL1	04 04	FLAGS
REFP	00 00	REF Pulse Position
RSNS	00 00	R SENS
GSNS	00 00	G SENS
BSNS	00 00	B SENS
MOD	40 40	模式数据
STBY	00 00	VCD/IF STANDBY
SVM	00 00	SVM
VBLK	00 00	V BLK Start/Stop
VCEN	27 16	V CENTERING
HSIZ	20 20	行幅
PRBR	20 20	枕校
TRUM	10 10	T型失真
BCCT	10 10	顶角修正（顶部）
BCCB	10 10	顶角修正（底部）
BIT	24 24	高压调整
BCOM	00 00	Microm Control
PYNX	2E 2E	通常状态行同步脉冲判断最大值（蓝屏出）
PYNN	18 18	通常状态行同步脉冲判断最小值（蓝屏出）
PYXS	22 22	搜索状态行同步脉冲判断最大值
PYNS	1E 1E	搜索状态行同步脉冲判断最小值
RCUTS	10 10	FOR YCbCr R CUTOFF
GCUTS	00 00	FOR YCbCr G CUTOFF
BCUTS	10 0F	FOR YCbCr B CUTOFF
GDRVS	00 00	FOR YCbCr G DRIVE
BDRVS	00 00	FOR YCbCr B DRIVE
NOIS	01 01	HAFC CONTROL
AOPT	00 06	AKB OPTION VAOPT 06
AVOPT	00 06	AV 选项
OPT2	38 BC	选项2 BC 双拉屏
WAIT TMS	2F 2F	拉幕等待时间
CUR CEN	A5 9E	拉幕中心
CUR STEP	02 02	拉幕速度
AUSTP	04 04	
MODE0	DD	模式0 OB MDDE2 77
MODE1	94 94	模式1（伴音制式DK制） 94
OSDF	53 53	屏显宽度调整
OSD	10 10	屏显位置调整
OPT	E7 E6	选项
LOGOP3	28	
MCOL	5	
BASC	40	
BASX	72	
TREC	50	
BALC	3F	
WOFC	39	
HITO	10	
EFFECT1	60	
EFFECT2	37	
OAS	23	
CAS1	60	
CAS2	63	
LOGOP3	6X	
LOGOT1	E5	
LOGOT2	18	

数据栏内：前部双位数CPU采用8803CPAN-3GV1，多用于25"以下。

后面双位数CPU采用8803CPANG3UH51，多用于25"以上。

表示该项数据预设置，可免调。