www.chinadz.com 中国电子资源网

◎ 福建日立电视机有限公司

P6 机芯多制式遥控彩色电视机电路原理图

本图中的电压数值是接收 PAL 制标准彩条信号时的数字 电阻值均以欧姆为单位。 $K=10^3$, $M=10^6$ 电容值均以 μ F 为单位。 $P=10^{-12}$ (F) $\mu=10^{-6}$ (F)

因电路不断改良,所以本图中部分电路及参数会有变更,恕不另行通知。

#位。P=10⁻¹²(F) μ=10⁻⁶(F)
为保险丝电阻

HFC-21P60 HFC-21P61 HFC-14P60
HFC-20P60 HFC-18P60 HFC-2166
HFC-21P63 HFC-21P67

P7900109A

R812 15K(2V) R814 560(1/2V 130 T C130 T C159 R124 22K C560 R815 R818 ▼ S2C5330 ∇825 R805 R808 390 4.7K √563 HZ-7CI RP802 G-BKG C562 91701 1725 Main P.W.B.(b) CPT € L101 10uH V144 152076 R166 33K R171 330 R153 A R151 560 A 1K @ @ 0 AGC C249 220716 HCEN DO ON THE PROPERTY OF THE V115 26UR24 IC401 TDA7056A SP401 R411 47K R409 1 R412 560K △ M54573 BAND SV √752 HZ-9C3 SP402 186 V940 152076 R175 二 二 3.3/16 R7303 R217 8.2K 工 C006 R957 R234 150 T 0005 15K 0.01 C535 TP002 E16 A SO THE STATE OF THE STATE 0.01 1€601 TDA3653 ▲ V.CENT S60 R610 1 C725 1000/16 VOUT VB005TER

V007 VB005TER

C612 1000/50V

C613 82 V601

BAX12 上 C001 五 100/16 т702 🛆 C9:919 T C917 R612 R6I1 8.2 ⊥ C615 T0.1/100∨ RP601 5K 1916 1 C910 0.015 T701 C705 R703 220P 3.9K(3V) C709 0.1u R913_10H △ C912 | 2200P/4000V