

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据		
			SF2109E	PF2118F	PF2591E
65	ECCB	EW 下部两角失真校正			08
66	VEHT	场高压校正增益控制			04
67	HEHT	行高压校正增益控制			01
68	SBY	SECAM B-Y 电平设定	05	05	08
69	SRY	SECAM R-Y 电平设定	0C	0C	08
70	BRTS	* 副亮度调整	09	00	13
71	RAGC	* RFAGC 起控点调整	25	25	18
72	HAFC	行 AFC 设定	09	09	08
73	V01	音量控制最小线性设置	30	30	35
74	V25	音量控制 25%时线性设置	55	55	60
75	V50	音量控制 50%时线性设置	6F	6F	70
76	V100	音量控制最大线性设置	7F	7F	7F
77	WOFFER	TA1343 重低音电平设置	60	60	7F
78	STAT	未用	00	00	00
79	FLG0	VCO 频率校正开关、AFT 检测窗口设定、PIF 过调制开关	06	06	06
80	FLG1	同步分离电平设定、SIF(1MHz)增益设定	08	08	18
81	REEP	AKB 检测脉冲相位控制	00	00	00
82	RSNS	R 基准设置	00	00	00
83	GSNS	G 基准设置	00	00	00
84	BSNS	B 基准设置	00	00	00
85	MOD	PIF 中频频率设定、AKB 模式选择	40	40	40
86	STBY	待机方式控制	00	00	00
87	SVM	未用	00	00	00
88	SVM1	SVM 速度调制关数据			00
89	SVM3	SVM 速度调制开数据			06
90	VLBK	场消隐起始点设置	00	00	00
91	VCEN	场消隐开关	16	16	20
92	UCOM	内部 A/D 变换电路控制	00	00	00
93	VTST	未用	00	00	00
94	PYNX	行同步最大	2E	2E	2E
95	PYNN	行同步最小	18	18	18
96	PYXS	自动搜索行同步最大	22	22	22
97	PYNS	自动搜索行同步最小	1E	1E	1E
98	BASC	低音音量中心	40	40	40
99	BASX	低音音量最大	70	70	70
100	TREC	高音音量中心	40	40	40
101	BALC	均衡音量中心	40	40	40
103	BAS1	音乐厅模式低音设置	64	64	3C
104	BAS2	新闻模式低音设置	20	20	20
105	BAS3	剧场模式低音设置	50	50	20
106	TRE1	音乐厅模式高音设置	64	64	40