北松显像管几何数据(2004/3/28 日版本)

项目	中文含义	PAL100Hz	PAL1250I	PAL75I	PAL60P	NTSC60P	YPbPr	VGA	HDTV50	HDTV60
VSC	场S校正	30	30	30	31	23	32	30	30	21
VLIN	场线性	54	43	16	48	47	40	45	17	45
VP50	场中心	28	23	25	25	24	29	22	25	25
HIT	场幅	45	46	45	43	51	48	37	40	35
HPS	行中心	32	32	32	31	31	40	27	3	32
WID	行宽度	51	51	51	52	53	50	49	52	51
DPC	枕形校正	23	22	23	23	22	24	18	18	21
KEY	梯形校正	25	27	26	27	24	27	23	27	24
PARA	平行四边形	7	2	6	7	8	6	2	7	7
BOW	弓形校正	8	9	11	9	7	6	15	6	6
UCNR	上边脚校正	45	47	53	48	43	63	43	61	63
LCNR	下边脚校正	51	58	57	54	52	63	48	52	63
curtain	拉幕中心	26								
Vertical Wait	有效数据位置	31								
SUB	副亮度	10								

模拟量数据

图象模式	标准	柔和	艳丽	怀旧	逍遥听
亮度					
对比度					
清晰度					
彩色					
色温					

声音模式	音乐	剧场	新闻	标准
高音				
低音				
平衡	0	0	0	0
重低音	开	开	关	开

白平衡调整

RDRV	40
GDRV	35
BDRV	50
RCUT	7
GCUT	7

TViso 彩电维修资料网 http://www.tv160.net