

康佳微处理器为 CKPI011S/CKPI011S1 的“E”型机调试说明



适用机型：

A2176E, P2190E1, A2188E, T2166E1, A1488E1, A1486E1, T2180E, T2163E, F2109E, F2569E, T2580E, P2590E, P2592E, T2969E, T2566E1, T2566E5, T2566E5, T2566E6, T2980E, P2990E, T3466E, T2525, P2929 等

1. 遥控器型号

可直接使用用户遥控器加密码方式进入调试状态。遥控器为 KK-Y169、KK-Y183C 等型号。

2. 调试步骤说明

1)按遥控器上的“菜单”键，再按“呼号”键 5 次，屏幕显示 FAC ON，进入工厂调试

菜单。

2)根据需要分别按数字键 1、2、3、4、5、6、7、8，则可进入对应的工厂菜单 FAC1～FAC8。

3)按--键可使屏幕呈现水平亮线，再按--键，屏幕恢复正常。

4)按节目入，节目∨键进行调试项目选择。

5)按音量+键，音量-键进行项目值调整。

6)在 FAC ON 状态下，不进入工厂菜单时，可进行节目加减，音量加减，TV / AV 等操作。

7)再次按“呼号”键，屏幕显示 FAC OFF，表示已退出工厂菜单。

3. 调试菜单说明

调试菜单说明见表 3-21—表 3—28

FAC1 菜单内容表 3-21

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VPOS	场中心调整	5	0—7	**
HPOS	行中心调整	12	0—31	**
VIZE	场幅调整	33	0—63	**
VLIN	场线性校正	8	0—15	**
VSCO	场 S 校正	7	0—15	**

FAC2 菜单内容. 表 3-22

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
RC	暗白平衡红色校正	55	0—255	**
GC	暗白平衡绿色校正	54	0~255	**
BC	暗白平衡蓝色校正	40	0—255	**
GD	亮白平衡绿色校正	65	0~127	**
BD	亮白平衡蓝色校正	80	0~127	**

FAC3 菜单内容表 3—23

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
RFAGC	高频 AGC 调整	27	0~63	**
AFT	中频自动频率调整	46	**	**
OSDHPOS	字符左右位置	20	0~127	**
LAN	字符语言选择	中文	中文 / ENG	**
SUBBRI	副亮度调整	+12	-63~+63	**
H1GAIN	超强接收	OFF	OFF / ON	**
SOUND	伴音制式设定	2	1 / 2	**
MAXAGC	手动 AGC 调整	31	0~63	**
AVMODE	AV 输入路数	3	1-3	T2180E 设为 1

FAC4 菜单内容表 3—24

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
TBI240USED	**	YES	YES / NO	T2180E 设为 NO
HSIZE50	行幅调整	17	**	**
PARAC50	平行四边形校正	32	**	25 英寸以上机型用
TRAPE	梯形失真校正	12	**	**
CORNC50	四角校正	15	**	**
VEHT	场高压设定	3	**	25 英寸机设定为 3
HEHT	行高压设定	3	**	29 英寸以上设定为 1

FAC5 菜单内容表 3—25

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VOL32	音量低段设定	40	0~127	T2180E: 为 50,
VOL64	音量中段设定	51	0—127	T2180E: 为 75,
VOL127	音量高段设定	60	0~127	T2180E: 为 85,

AGC	中频 AGC	92	0~127	**
SUBCON	副对比度	8	0~15	T2180E: 为 10,
RGBCON	字符对比度	50	0~63	**
AGCFORAV	AV 输入增益控制	OFF	ON / OFF	T2180E: 为 ON
SUBWOOFER	重低音设置开关	OFF	OFF / ON	T2566E5: 为 ON

FAC6 菜单内容表 3—26

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
MIN	最小值	**	**	**
CONT	对比度	2	0~31	**
BRIGHT	亮度	24	0—63	**
COLOR	色度	0	0—63	**
SHARP	画质	10	1-3	T2180E: 为 0,

FAC7 菜单内容表 3-27

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
MID	中间值	**	**	**
CONT	对比度	40	0—63	**
BRIGHT	亮度	40	0~127	**
COLOR	色度	90	0—127	**
SHARP	画质	30	0~63	T2180E: 为 60,

FAC8 菜单内容表 3—28

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
MAX	最大值	**	**	**
CONT	对比度	50	0~63	**
BRIGHT	亮度	20	0—127	**
COLOR	色度	125	0~127	**
SHARP	画质	50	0—63	**