

警告

本手册仅供有经验的维修人员使用，不适用于一般公众，手册中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理，任何其它人企图对本手册涉及的产品进行维护和修理将受到严重伤害甚至有生命危险。

第一章 产品特点和技术规格

产品特点：

- * DDHD 演示功能
- * 调色板功能
- * 节目编辑功能
- * 节目导航功能
- * 实时时钟功能
- * 五段均衡功能
- * 画面静止功能
- * 200 个频道存储
- * 定时快速回看功能
- * TV 状态下无信号 10 分钟后自动待机
- * 两路 AV 输入 (AV1, AV2)，两路 S 端子输入，一路 AV 输出
(注：S 端子 1 与 AV1 不能同时输入，S 端子 2 与 AV2 不能同时输入)
- * 一路 DVD 分量信号 Y, Cb, Cr 端子输入
- * 一路 HDTV 信号 Y, Pb, Pr 输入，一路电脑信号端子输入
- * 多种成像模式

PAL 制图像具备以下几种成像模式：

- (1) 60HZ 数字逐点 (2) 85HZ 逐点清晰 (3) 100HZ 数字倍频

NTSC 制图像具备以下几种成像模式：

- (1) 60HZ 数字逐点 (2) 85HZ 逐点清晰

- * 音效四种模式：自设、新闻、音乐厅、影院

技术规格

投影系统	3 显像管，3 透镜，高清晰度系统及液冷却系统
显像管	7in，高亮度单色显像管，具有光耦合
投影透镜	高性能，大直径组合透镜
接收频道	870MHZ 全频道有限电视 (DS1-56CHZ1-Z42CH)
适合制式	TV: PAL DK/I AV: 自动、PAL、N358、N443
射频天线输入	75 Ω 不平衡
AV1、AV2 端子输入	视频 1.0V _{p-p} ；音频 0.5VRMS

S 端子输入	亮度信号 1.0Vp-p; 色度信号 0.7Vp-p
DVD 分量信号 YCbCr 输入	亮度信号 1.0Vp-p; 色度信号 0.7Vp-p
AV 端子输出	视频 1.0Vp-p; 音频 0.5VRMS
HDTV 分量信号 YPbPr 输入	亮度信号 1.0Vp-p; 色度信号 0.7Vp-p, 支持 HDTV 信号包括: 1920*1080P/60HZ,1920*1080i/60HZ,1920*1080i/50HZ,1280*720P/60HZ,525P/525I/625P/625I (DVD 逐行/隔行分量信号输入)
电脑信号输入	R、G、B 信号, 0.7Vp-p 可支持显示的输入信号格式包括: VGA640/480(60/72/75/85HZ); SVGA800*600(60/72/75/85HZ); XGA1024*768(60/72/75/85HZ)
伴音输出功率	左+右喇叭 ≤ 15W+15W
电源电压	187V-242V~ 50HZ
整机消耗功率	200W
可视图像对角线尺寸	107cm
外形尺寸 (mm)	1015*552*934 (宽*深*高)
质量	约 50kg