

注意! 凡作成阴影和△符号的零件在安全上很重要, 更换这些零件请参考维修手册。

- 该原理图是代表性的, 电路图中各类数值是基本数据, 随着基本电路的改进会有所变更。
- 测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
- 电阻值以欧姆为单位,  $K=1000$ ,  $M=1000K$ , 容量值以  $\mu F$  为单位,  $P=\mu F$  ( $\mu=10^{-6}$ )。
- 除图中注明的以外, 一般电阻器均为  $\frac{1}{4}W$ , 一般电容器的耐压均为  $50V$ 。
- 图中电感值的单位为  $\mu H$ 。
- 图中  $\text{—} \text{—} \text{—}$  为铁氧体磁环符号。
- 元件号是 8 开头的部分电路(如 Q802, R836 等)遥控机才采用。对于手控机, 图中带箭头的弧线要用跨接线连接到 E5, 以便用电位器控制音量。
- 不同类型的电阻器, 电容器其符号标志如下表:

|        |  |
|--------|--|
| 碳膜电阻器  |  |
| 金属膜电阻器 |  |
| 可熔断电阻器 |  |
| 阻燃电阻器  |  |
| 热敏电阻器  |  |
| 电位器    |  |

|          |  |
|----------|--|
| 瓷介电容器    |  |
| 交流瓷介电容器  |  |
| 涤纶电容器    |  |
| 聚丙烯电容器   |  |
| 金属化涤纶电容器 |  |
| 铝电解电容器   |  |
| 钽电解电容器   |  |
| 微调电容器    |  |

