

注意! 带有 Δ 符号的元件
在安全上很重要, 更换这
些元件请参考维修手册。

1. 该电路图是代表性的, 电路图
中各类数值是基本数据, 随着
基本电路的改进会有所变更。
2. 测试波形是送入一个标准彩条
信号获得的。
3. 电阻值以欧姆为单位, $k=1000$,
 $M=1000k$ 。容量值以 μF 为单位,
 $p=\mu F$ ($\mu=10^{-6}$)。
4. 除图中注明的以外, 一般电阻
器均为 $1/4W$, 一般电容器的耐
压均为 $50V$ 。
5. 图中电感值的单位为 μH 。
6. 图中 $\text{---}\text{---}$ 为铁氧体磁环符号。
7. 不同类型的电阻器、电容器, 其符
号标志如下表:

碳膜电阻器	$\text{---}\text{---}$
金属膜电阻器	$\text{---}\text{---}$
电位器	$\text{---}\text{---}$
瓷介电容器	$\text{---}\text{---}$
交流瓷介电容器	$\text{---}\text{---}$
涤纶电容器	$\text{---}\text{---}$
聚丙烯电容器	$\text{---}\text{---}$
金属化涤纶电容器	$\text{---}\text{---}$
铝电解电容器	$\text{---}\text{---}$
钽电解电容器	$\text{---}\text{---}$

